

PVC卷材保养

完工后的保护

- 可用湿布去除卷材上的污渍。
- 地板铺装完成后，所有弹性地板必须用牛皮纸或木板覆盖保护。
- 完工后即配喷蜡进行“湿式抛光”

使用前的保养

- 使用尘推清扫或除尘，将地面所有污渍及杂物清除
- 残留在地板上的顽固污垢，可使用湿拖加中性清洁剂清除
- 用干净拖把清洁地板，干燥后使用转速 1000rpm-1500rpm 抛光机配米色 3M 抛光垫干抛地板
- 无需打蜡

日常保养

低或中等人流量的区域，如：高级病房、儿童活动室、会所、办公楼等。

- 每天使用尘推进行除尘
- 使用拖把配合中性清洁剂对地板进行湿拖，清除地板上水性的污染（污水迹，食物残留物等）
- 每周清洁地面后，用 1000rpm-1500rpm 抛光机和米色抛光垫进行“干式抛光”
- 对顽固污渍需使用中性清洁剂，和红色清洁垫配合人工清除
- 重度污染的区域，使用 150~175 转的洗地机配红色的 3M 刷垫清洗地板，干燥后使用转速 1000rpm-1500rpm 抛光机配米色 3M 抛光垫干抛地板
- 根据使用情况，定期用抛光机和米色抛光垫干抛，或配喷蜡进行“湿式抛光”

高人流量或对地板表面光泽度有更高要求的区域，如：医院过道、学校走道、超市、医院门诊等。

- 150~175 转的洗地机配红色或蓝色 3M 清洁垫，使用起蜡水，对地板彻底清洗
- 用清水湿拖，在地面干燥后施打两层底蜡，两层面蜡，需预留蜡水干燥时间
- 每天使用尘推进行干式除尘，
- 每周清洁地面后，用转速 1000rpm-1500rpm 抛光机配米色 3M 抛光垫干抛地板

- 污染严重的地面使用洗地机和红色清洁片配中性清洁剂清洗地面，干燥后施打 1~2 层面蜡
- 根据使用情况，定期用抛光机和米色抛光垫干抛，或配喷蜡进行“湿式抛光”

注意事项：

- 1、在通往户外的门口处设置门垫，将有助于防止砂灰磨损地板
- 2、不能用洗衣粉、普通起蜡水、去污粉及PH>10 的碱性物清洁地板
- 3、保养周期与人流量和所选地板的颜色决定